



**MARCHESAN**

# **GAICR**

RASTRA ARADORA  
INTERMEDIARIA  
CONTROL REMOTO



# **LA MARCA DE LA TIERRA**

La GAICR posee estructura de alta resistencia, con eficiente sistema de rodaje para transporte y maniobras en las cabeceras, efectuando rápidamente los trabajos de aración e incorporación en cualquier tipo de suelo, con calidad superior.

La relación adecuada entre separación, diámetro de los discos y peso por disco, torna esta rastra ideal para el buen preparo del suelo en la plantación de cereales en general, en la renovación de pastos o en el destorronamiento después del uso de rastras de mayor porte.

#### CHUMACERAS DISPONIBLES:

• **CHUMACERA DUROMARK® (DM):** En baño de aceite permanente, que utilizan retenedores Duo-cone, sin fugas y sin contaminación por materiales abrasivos. El cambio de aceite cada mil horas ahorra lubricante y mano de obra, evitando paradas diarias.

• **CHUMACERA DUROMARK OSCILANTE® (DMO):** Posee soporte de oscilación, que permite que las secciones de discos giren más libremente, reduciendo el esfuerzo y, por ende, el consumo de combustible del tractor, además de aumentar la durabilidad de los componentes internos del rodamiento y contar con conexiones que facilitan el montaje y desmontaje. Están equipados con rodamientos de rodillos cónicos y retenedores Duo-Cone con lubricación permanente a base de aceite.

#### Rodero:

- GAICR 12 y 14 discos: Neumáticos 6,00x16
- GAICR 16 a 30 discos: Neumáticos 7,50x16
- GAICR 18, 20, 24, 26, 28 y 30 discos: Neumáticos 11L15
- GAICR 32 a 40 discos: Neumáticos 400/600
- GAICR 52, 56 y 60 discos: Neumáticos 500/60

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Ancho de Corte (mm)	DISCOS		Peso (kg)*	Potência en el Motor (cv)
			Dimensiones	Separación		
GAICR	12	1.600	24" x 4,75 mm 26" x 6,00 mm 26" x 7,50 mm 28" x 6,00 mm 28" x 7,50 mm 30" x 7,50 mm	270mm	1.730	70 - 80
	14	1.750			1.812	80 - 90
	16	2.000			2.118	100 - 110
	18	2.300			2.251	110 - 120
	20	2.570			2.436	120 - 135
	22	2.840			2.600	135 - 150
	24	3.110			2.725	150 - 165
	25	3.250			2.659**	165 - 180
	26	3.380			2.814	170 - 180
	28	3.650			2.952	180 - 200
	29	3.780			2.937**	190 - 200
	30	3.920			3.171	200 - 220
	32	4.180			4.654	210 - 230
	36	4.720			4.558	220 - 240
	40	5.250			4.910	240 - 260
	44	5.440			5.413	260 - 280
	48	6.230			5.679	280 - 300
	52	6.670			7.200	300 - 320
56	7.171	7.434	320 - 340			
60	7.660	7.670	340 - 360			

• \* Peso con discos Ø 28"x7,5 mm. | • \*\* Peso con discos Ø 28"x6,0 mm.

• Diámetro del Eje: 1.5/8" ou 1.3/4". | • Profundidad de Corte: 120 - 200mm.

#### MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114