


GAPCR

RASTRA ARADORA PESADA CONTROL REMOTO
MAYOR FACILIDAD EN LAS MANIOBRAS



MARCHESAN



**LA MARCA
DE LA TIERRA**

La GAPCR es diseñada para realizar labores de preparación profunda del suelo con alto rendimiento operativo. Su estructura resistente y bien dimensionada cuenta con eficiente sistema de rodaje que facilita las maniobras y permite su uso en todo tipo de suelos. Es ideal para la eliminación de cepas, la renovación de pastos y la preparación del suelo para la siembra de cereales en general.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Estructura tubular de alta resistencia;
- Sistema estabilizador que garantiza nivelado preciso;
- Barra offset perforada, que permite ajustes laterales para adaptarse a diferentes condiciones de tracción;
- Rodero hidráulico para transporte y control de profundidad, montado sobre cubos con rodamientos de rodillos cónicos;
- Cuatro neumáticos 7.50 x 16 - 10 lonas;
- Cilindro hidráulico de doble acción, con mangueras y enganche rápido;
- Discos dentados de alta resistencia al desgaste y a los impactos;
- Eje de las secciones de disco de Ø 53,98 mm (2.1/8");
- Limpiadores de discos ajustables;
- Gato hidráulico en la cabecera para facilitar el enganche al tractor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	Cantidad de Discos	Tractor (cv)	Ancho de Corte (mm)	Peso* (mm)	Separación entre Discos (mm)	Dimensiones de los Discos
GAPCR	10	100 - 120	1.765	2.650	340	28" x 7,5 mm
	12	120 - 140	1.870	2.784		28" x 9,0 mm
	14	140 - 160	2.210	3.050		30" x 7,5 mm
	16	160 - 180	2.550	3.457		30" x 9,0 mm
	18	180 - 200	2.900	4.385		32" x 7,5 mm
	20	220 - 240	3.230	4.675		32" x 8,0 mm
	24	240 - 260	3.910	5.012		32" x 9,0 mm
	28	280 - 300	4.590	5.513		32" x 12,0 mm
	30	300 - 320	4.930	5.969		34" x 9,0 mm
						34" x 12,0 mm



CHUMACERA DUROMARK OSCILANTE® (DMO): Cuenta con un soporte de oscilación que permite el giro más libre de las secciones de discos, reduciendo el esfuerzo y, en consecuencia, el consumo de combustible del tractor. Su diseño garantiza mayor durabilidad de los componentes internos y facilita el montaje y desmontaje gracias a sus ajustes específicos. Además, está equipada con rodamientos de rodillos cónicos y retenedores Duo-Cone con lubricación permanente en baño de aceite.

* Pesos con disco de 32" x 9,00mm.

· Profundidad de Corte: 120 a 240mm

· Neumáticos 11-15 Raiado - 12 L y 400/60 - 14L son opcionales.

***ATENCIÓN: LA POTENCIA RECOMENDADA PUEDE VARIAR SEGÚN DISTINTOS FACTORES RELACIONADOS CON EL SUELO, TALES COMO: NIVEL DE COMPACTACIÓN, CONTENIDO DE HUMEDAD, TIPO DE SUELO, TOPOGRAFÍA, ENTRE OTROS.**

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114 | Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Teléfono: +55 (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | www.marchesan.com.br

MARCHESAN S.A. se reserva el derecho de perfeccionar o cambiar las características de sus productos, sin previo aviso y sin la obligación de proceder con los ya comercializados.

Las fotos son unicamente ilustrativas. Rev. 05 - 08/2025

