



MARCHESAN

GNDH









RASTRA NIVELADORA PLEGABLE HIDRÁULICA




LA MARCA DE LA TIERRA

La rastra GNDH es utilizada para desterronar, eliminar hierbas dañinas e incorporar al suelo.

CARACTERÍSTICAS:

-  Estructura tubular con alta resistencia.
-  Control hidráulico en la articulación de las secciones de discos y roderos.
-  Neumáticos 7.50 x 16.
-  Reglaje de la cabecera para mejor ajuste en diferentes condiciones del suelo.
-  Discos dentados y lisos de alta resistencia al desgaste y a los impactos.
-  Discos menores en las extremidades para acabamientos.
-  Eje de las secciones de discos 31,7 (redondo 1.1/4").
-  Limpiadores de discos ajustables.



CHUMACERAS con dos rodamientos cónicos, lubricados a grasa (CM) o en baño de aceite - DUROMARK® (DM) Rodamientos de Rodillos Cónicos y Retenes Duo-Cone.

**A LA HORA DE LA REPOSICIÓN,
EXIJA LA MISMA CALIDAD.**

Chumaceras especiales en aceite



LA VIDA DE SU RASTRA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	Nº de Discos	Ancho de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg) / Discos 20"		Potencia en el Motor (cv)
			Dimensiones	Separación	GND	GNDH	
GNDH	44	4095	20"x3,50mm	195mm	2054	2283	116 - 120
	48	4485			2109	2374	125 - 135
	52	4875	ou	2247	2477	140 - 150	
	56	5265	22"x4,50mm	2339	2570	160 - 180	

> Profundidad de Corte: 60 a 120 mm | Ejes de las secciones 31,7 mm (redondo 1.1/4")

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114