

PMT

CABEZAL DE MAÍZ TATU



MAYOR RENDIMIENTO: ángulo de ataque 13° proporcionando un corte más próximo al suelo.

EFICIENCIA: nuevo sistema de caracol evita embotamiento de malezas trepadoras.

MAS LIVIANO: nuevas transmisiones en aluminio reducen peso.

El **Cabezal de Maíz - PMT** – posee chasis intercambiable con todos los modelos de cosechadoras nacionales e importadas mediante utilización de moldura específica para el acople al elevador de restos de culturas. Este sistema permite que un único operador realice el trabajo. También puede ser responsable por el nivelamiento de la plataforma en el momento de la cosecha.



CARENADO LATERAL

Proyectado para evitar pérdida de espigas o que algún tipo de obstáculo quede retenido, causando embotamientos.



ANGULO DE ATAQUE

Menor ángulo de ataque del mercado, apenas 13°.



ALTURA DE COSECHA

Trabaja aproximadamente a 10 cm del suelo, permitiendo cosechar en situaciones donde el maíz este caído.



CARENADO CENTRAL

Hecho en polietileno de alta densidad, facilidad en el acceso y retirada para mantenimiento.



CARACOL

Posee dos pasos helicoidales diferenciados. No permite que las espigas sean apretadas, reduciendo pérdidas en altas rotaciones.



CADENAS RECOGEDORAS

Avanzadas, universales, con siete “uñas” para mejor adherencia.



TENSOR DE CADENAS

Posee un tubo cuadrado que protege los resortes, evitando la entrada de impurezas que puedan perjudicar su desempeño.



RODILLOS TRANSPORTADORES

Formados por seis aletas en acero de alto carbono, afilados y soldados para mayor seguridad.



TRANSMISIÓN LATERAL

De fácil acceso a través de abertura de la tapa lateral. Ruedas dentadas de acuerdo con el modelo de la cosechadora.



LUBRICACIÓN DE LAS CADENAS LATERALES

Función automática, disminuyendo la abrasión causada por los restos de maíz y por el atrito entre las partes metálicas.

CHASIS	Nº DE LÍNEAS	SEPARACIÓN ENTRE LÍNEAS (mm)
3250	4	900 ó 800
	5	600
	6	525
	7	450
3700	4	900
	5	750 ó 700
	6	600
	7	525
4150	8	450
	5	900 ó 800
	6	700
	7	600
4600	8	500
	9	450
	5	900
	6	800
	8	550
5050	9	500
	10	450
	6	900 ó 800
	7	700
	8	600
5500	9	550
	10	500
	11	450
	6	900
	7	800

CHASIS	Nº DE LÍNEAS	SEPARACIÓN ENTRE LÍNEAS (mm)
5950	7	900 ó 800
	8	700
	10	600
	11	525
6400	13	450
	7	900
	8	800
	9	700
6600	12	525
	14	450
	7	900
	8	800
6850	9	700
	11	600
	12	550
	13	500
	8	900 ó 800
7550	10	700
	11	600
	13	525
	15	450
7550	8	900
	9	800
	11	700
	15	500

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: +55 16 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114